

THERMINO® E

TAD-THERMINO-150E-IT
TAD-THERMINO-210E-IT



Dati tecnici Thermينو® E	TAD-THERMINO-150E-IT	TAD-THERMINO-210E-IT
Potenza resistenza elettrica a 230 V, 50 Hz (W)	1.800	
Volume serbatoio ACS equivalente (L)	140	212
V40 (L)*	199	301
Dispersioni termiche (kWh/24h)(W)	0,67 (28,1)	0,77 (32,1)
Classe di efficienza energetica	C	
Portata d'acqua nominale (L/min)	15	20
Pressione minima di rete (bar/MPa)	1,5 /0,15	
Pressione massima di esercizio (bar/MPa)	5/0,5	
Temperatura consigliata valvola miscelatrice (°C)	45-55	
Consumo annuo di elettricità (kWh/anno)	1.398	2.690
Peso del prodotto in uso (kg)	140	178

THERMINO® X

TAD-THERMINO-150X-IT
TAD-THERMINO-210X-IT



Dati tecnici Thermينو® X	TAD-THERMINO-150X-IT	TAD-THERMINO-210X-IT
Potenza resistenza elettrica a 230 V, 50 Hz (W)	1.800	
Volume serbatoio ACS equivalente (L)	128	192
V40 (L)*	167	271
Dispersioni termiche (kWh/24h) (W)	0,67 (28,1)	0,77 (32,1)
Classe di efficienza energetica	A+	
Portata d'acqua nominale (L/min)	15	20
Pressione minima di rete (bar/MPa)	1,5/0,15	
Pressione massima di esercizio (bar/MPa)	5/0,5	
Temperatura consigliata valvola miscelatrice (°C)	45-55	
Peso del prodotto in uso (kg)	136	187

* V40 si riferisce al volume (in litri) di acqua calda disponibile a 40 °C. N.B.: si consiglia l'installazione di una valvola miscelatrice all'uscita dell'acqua calda, per prevenire il rischio di ustione.